


FAMA LED



Dane mechaniczne:


Montaż: nastropowy/zwieszany
Obudowa: PC
Zasilacz: wewnętrzny
Żywotność L80B10: 50 000h

Dane optyczne:

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni

Pozostałe dane:

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj źródła: LED / świetlówka T8 LED
Na zapytanie: DALI, A 1–10V
Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, sale konferencyjne, aule, sklepy, hale magazynowe, parkingi podziemne, hale wystawowe



Oprawa o wysokiej klasie szczelności IP65. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach takich jak: magazyny, warsztaty, pomieszczenia techniczne, hale produkcyjne, garaże, podziemne parkingi czy korytarze. Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu, klamry ze stali inox. Lampa dostępna w dwóch wariantach montażu: nastropowym i zwieszanym. Oprawa posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.

Nr katalogowy	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Temperatura barwowa	CRI/RA	Waga	Wymiary	Wymiar kartonu
735.444.07	LED	4400lm	27W	4000K	≥80	1,80kg	L=1282, W=101, H=101mm	100x120x1300mm

Akcesoria

Zawiesie 1m	735.01
Zawiesie 4m	735.04